



> CONDUTORES DE BAIXADA E ACESSÓRIOS

> LIGADORES SECCIONADORES

> LIGADOR DE TESTE PARA CABO E FITA

Especialmente utilizado como ligador de teste de cabo, condutor maciço ou fita.


Referência	Dimensões (mm)	Gama de condutores			Inclui	Material	Peso (g)
		Ø (mm)	mm ²	Fita (mm)			
AT-010F	55 x 30 x 75	8	50	30 x 2 - 30 x 3,5	Bucha e parafuso M4 x 38	Latão	295
AT-086F	30 x 65 x 45	7	35	25 x 3	-	Bronze	400
AT-087F	30 x 65 x 45	8	50	25 x 3	-	Bronze	400
AT-088F	30 x 65 x 45	10	70	25 x 3	-	Bronze	400
AT-089F	30 x 65 x 45	13	95	25 x 3	-	Bronze	390
AT-090F	30 x 65 x 45	15	120	25 x 3	-	Bronze	390
AT-091F	30 x 65 x 45	8	50	25 x 3	-	Alumínio	90
AT-095F	55 x 75 x 20	8 - 10	50 - 70	30 x 3,5	Bucha e parafuso M4 x 38	Latão cromado	500

Cumprimento com NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305, IEC 62561, BS EN 1982, NBR 5419



AT-010F

APLICAÇÃO AT-010F



APLICAÇÃO AT-095F

APLICAÇÃO AT-086F (Gu - bronze)
AT-091F (Al - alumínio)