




> CONDUTORES DE BAIXADA E ACESSÓRIOS

> LIGADORES

> LIGADOR QUADRADO PARA FITA
E CABO

Ligador quadrado para ligações em linha, T, L, cruz ou equipotencial para condutor maciço, cabo e fita.




- APLICAÇÃO AT-015J (GS - aço galvanizado)
- AT-016J (Cu - cobre)
- AT-017J (SS - aço inoxidável)




- APLICAÇÃO AT-031F (GS - aço galvanizado)
- AT-133F (Cu - cobre)
- AT-136F (SS - aço inoxidável)

Referência	Dimensões (mm)	Gama de condutores			Material	Peso (g)
		Ø (mm)	mm²	Fita (mm)		
AT-020F	57 x 57 x 25	7 - 13	35 - 95	30 x 2 - 30 x 3,5	Latão	330
AT-134F	57 x 57 x 25	7 - 13	35 - 95	30 x 2 - 30 x 3,5	Alumínio	120
AT-031F	60 x 60 x 14	8 - 10	50 - 70	30 x 2 - 30 x 3,5	Aço galvanizado	330
AT-133F	60 x 60 x 14	8 - 10	50 - 70	30 x 2 - 30 x 3,5	Cobre	450
AT-136F	60 x 60 x 14	8 - 10	50 - 70	30 x 2 - 30 x 3,5	Aço inoxidável	333
AT-015J	60 x 60 x 19	16	150	30 x 2 - 30 x 3,5	Aço galvanizado	330
AT-016J	60 x 60 x 19	16	150	30 x 2 - 30 x 3,5	Aço inoxidável	330
AT-017J	60 x 60 x 19	16	150	30 x 2 - 30 x 3,5	Cobre	330


Cumprir com NP 4426, NA 33:2014, UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305, IEC 62561, NBR 5419



- APLICAÇÃO AT-020F (NB - latão)
- AT-134F (Al - alumínio)



- APLICAÇÃO AT-020F (NB - latão)
- AT-134F (Al - alumínio)



- APLICAÇÃO AT-020F (NB - latão)
- AT-134F (Al - alumínio)