



> SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ACESSÓRIOS

> PONTAS E MALHAS

> PONTA CAPTORA

Pontas de Ø20 mm que se fixam com acessórios como o AT-022F ou AT-003M (tabelas 27, 28), exceto AT-023A e AT-019A que se fixam, por exemplo, com AT-010A (tabela 15). Pontas de Ø16 mm que se fixam com acessórios como o AT-161A (tabela 15) ou o AT-124B (tabela 18).

Referência	Dimensões (mm)	Rosca	Material	Peso (kg)
AT-053L	Ø20 x 300	Rosca fêmea M10	Aço inoxidável	0,65
AT-055L	Ø20 x 500	Rosca fêmea M10	Aço inoxidável	1,14
AT-096A	Ø20 x 1000	Rosca fêmea M10	Aço inoxidável	2,35
AT-097A	Ø20 x 300	Rosca fêmea M10	Cobre cromado	0,70
AT-098A	Ø20 x 500	Rosca fêmea M10	Cobre cromado	1,25
AT-099A	Ø20 x 1000	Rosca fêmea M10	Cobre cromado	2,60
AT-023A	Ø20 x 400	M20	Aço inoxidável	0,90
AT-019A	Ø20 x 400	M20	Cobre cromado	1,00
AT-121A	Ø16 x 300	M16	Aço inoxidável	0,50
AT-122A	Ø16 x 600	M16	Aço inoxidável	1,00

Cumprimento com NA 33:2014, IEC 62305, IEC 62561



■ AT-023A (SS - aço inoxidável)
■ AT-019A (CC - cobre cromado)

■ AT-053L (SS - aço inoxidável)
■ AT-097A (CC - cobre cromado)